

© LARRIQUE PY

Brugarolas



Desde 1885 fabricando lubricantes especiales, grasas, aceites y pastas.

Líderes en la industria alimenticia y farmacéutica



CERTIFICACIÓN





GRASAS

GRASA LUBRICANTE	CONSISTENCIA NLGI	ACEITE BASE	Temp. Trabajo (°C)	APLICACIONES PRINCIPALES
G. BESLUX ATOX BT-2	2	Sintética	-70 a 100	Rodamientos, cojinetes, mecanismos y cadenas que trabajen en túneles de frío o muy bajas temperaturas.
G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX	2	Mineral	-20 a 130 con puntas de 150	Rodamientos, articulaciones, guías de accionamiento, cadenas.
G. BESLUX CAPLEX M-1 ATOX	1	Mineral	-20 a 130 con puntas de 150	Rodamientos, articulaciones, guías de accionamiento, cadenas.
G. BESLUX CAPLEX M-00	00	Mineral	-20 a 130	Sistemas centralizados de lubricación, reductores de velocidad y cajas de engranajes.
G. BESLUX ATOX M-00	00	Sintético	-50 a 120	Sistemas centralizados de lubricación, reductores de velocidad y cajas de engranajes.
G. BESLUX SULPLEX FG 2212	1/2	Semi-sintético	-30 a 170	Rodamientos sometidos a cargas y requieran de grasa con gran poder sellante, pelletizadoras.
G. BESLUX ATOX H-2/3	2/3	Sintético	-40 a 180	Rodamientos, cerradoras de latas sometidas a cargas, punzones de ind. Farmacéutica, centrifugadoras, molinos.
G. BESLUX FLUOR FG 222	2	Fluorada	-25 a 260 con puntas de 280	Rodamientos alta temperatura (contiene PTFE), hornos.
G. BESLUX FLUOR H-2	2	Fluorada	-25 a 260 con puntas de 280	Rodamientos alta temperatura (contiene PTFE), hornos.
G. BESLUX BESSIL EH-3	3	Silicona	-35 a 200	Griferías, válvulas y mecanismos que requieran lubricación muy resistente al agua. Compatible con sellos de EPDM, NBR y FPM.
BESLUX BLANCO CADENAS	0/00	Sintético	-40 a 140	Grasa fluida en spray muy adherente, especial para cadenas y guías de moldes en inyectoras (Contiene PTFE).



SPRAY

LUBRICANTE EN SPRAY	ACEITE	APLICACIONES PRINCIPALES
DENSOLINA RVTH SPRAY	Parafina	Cateogría 3H, puede haber contacto directo con el producto . Engrase general de mecanismos en los que se precise una viscosidad media que no manche ni contamine.
BESLUX BLANCO CADENAS	Sintético	Grasa fluida en spray muy adherente, especial para cadenas y guías de moldes en inyectoras (Contiene PTFE).
BESSIL F - 100 SPRAY	Silicona	Aceite de silicona antiadherente para engrase en general y en aplicaciones con alta temperatura, presencia de agua y contaminantes.





ACEITES

ACEITE LUBRICANTE	ACEITE	Viscosidad ISO VG	Temp. De congelamiento (°C)	Temp. De inflamación (°C)	APLICACIONES PRINCIPALES
BESLUX ATOX 32	Mineral	32	-21	170	Sistemas hidráulicos en industrias alimenticias y farmacéuticas.
BESLUX ATOX 68	Mineral	68	-18	200	Sistemas hidráulicos en industrias alimenticias y farmacéuticas.
BESLUX GEAR-ATOX 100	Semi-sintético	100	-12	220	Engranajes, rodamientos y transmisiones.
GEAR ATOX F-68	Semi-sintético	68	-12	206	En las cadenas de transporte de líneas de sacrificio y despiece en frigoríficos. Cadenas en industrias alimenticias sometidas a procesos energéticos de limpieza.
GEAR ATOX F-220	Semi-sintético	220	-12	240	En las cadenas de transporte de líneas de sacrificio y despiece en frigoríficos. Cadenas en industrias alimenticias sometidas a procesos energéticos de limpieza.
BESLUX GEARSINT ATOX 220	Sintético	220	-40	250	En reductores de velocidad, engranajes, rodamientos y transmisiones.
BESLUX GEARSINT ATOX 320	Sintético	320	-40	250	En reductores de velocidad, engranajes, rodamientos y transmisiones.
BESLUX GEARSINT ATOX 460	Sintético	460	-40	250	En reductores de velocidad, engranajes, rodamientos y transmisiones.
DENSOLINA RVTM	Sintético	16.5	-11	190	Categoría 3H, puede haber contacto directo con el producto . Puede utilizarse para evitar la adherencia del producto durante su procesado. Engrase general de mecanismos en los que se precise una viscosidad media que no manche ni contamine. Se recomienda su uso en turbinas neumáticas en herramientas de industria frigorífica.





 **LARRIQUE PY**

**Edificio Plaza Center Santa Teresa - Aviadores del Chaco N° 2351 - Piso 7
+595 21 689 8999 - info@larrique.com.py - www.larrique.com.py**